



## Прайс-лист Sherwin-Williams с 01 июля 2015г. Москва

Ед. изм.: кварты (0.95л), галлоны (3.8л) и 5-галл. пластик. ведра (19л)

Цена вкл. НДС в долларах США со склада в Москве

Тел. 983-02-61, 983-02-64

**Скидка на колоранты, скотч и герметики не распространяется**

sw

No.	Уп.	База	Описание		
			<b>Фасадные Краски</b>		
<b>DuraCraft Exterior Acrylic Flat</b> <i>NEW скидка не распространяется</i>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Латексное покрытие для наружных работ высокого качества. Обладает отличной адгезией и сопротивлением к выцветанию. Высокая кроющая способность. Этот продукт рекомендуется наносить на алюминиевый, виниловый и деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную дранку, клееную фанеру, каменную/ кирпичную кладку, бетон и металл.		21,16 19,32
C01W00251-16	1's	Экстра-Белая			
C01T00254-16	1's	Ультра-Глубокая			
<b>A-100 Exterior Latex Flat</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Латексное покрытие для наружных работ высокого качества. Обладает отличной адгезией и сопротивлением к выцветанию. Высокая кроющая способность. Этот продукт рекомендуется наносить на алюминиевый, виниловый и деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную дранку, клееную фанеру, каменную/ кирпичную кладку, бетон и металл. Нанесение при температуре поверхности от +1.7°C. Покрытие содержит вещества, подавляющие рост плесени на поверхности. Гарантия - 15 лет.		75,00 346,84 68,00
A06W00151-16	1's	Экстра-Белая			
A06W00151-20	5's	Экстра-Белая			
A06W00153-16	1's	Глубокая			
A06T00254-16	1's	Ультра-Глубокая			
<b>Duration Exterior Latex Flat</b>			Укрывистость: 7.4 м2/л. Сухой остаток 52+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Область применения: фасад, окна, водосточные трубы, архитектурные элементы, в том числе из пластика, например, ставни. Латексное покрытие для наружных работ созданное по новейшей технологии модификации акрила PermaLast. Защита обеспечивается нанесением одного слоя. Может наноситься без грунтовки. Безпрецедентная укрывистость, увеличенная на 50-70% толщина пленки, повышенная гибкость. Стойкость к пузырению и отслаиванию. Рекомендуется наносить на алюминиевый и виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную дранку, клееную фанеру, штукатурку, каменную/ кирпичную кладку, бетон, пластик и металл при температуре от 1.6°C. Высокая кроющая способность. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Гарантия - пожизненная для домовладельца. Покрытие содержит вещества, подавляющие рост плесени на поверхности.		109,39 101,38
K32W00251-16	1's	Экстра-Белая			
K32T00254-16	1's	Ультра-Глубокая			
<b>SherLastic Elastomeric Coating</b>			Укрывистость: 2.8-3.9 м2/л. Сухой остаток 57+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 5 галлонов. Эластомерное акриловое покрытие, обладающее высокой гибкостью, долговечностью и стойкостью к климатическим воздействиям. Используется для защиты сборного, сборно-монолитного и монолитного бетона, кладки из бетонных блоков и штукатурки от воздействия дождя и ветра. Допускается нанесение покрытия на поверхности с pH от 6 до 12. Основные особенности: надолго сохраняет свежий вид, предотвращает проявления воды на внутренних поверхностях, растягиваясь, укрывает и закупоривает микротрещины, легко наносится, сопротивляется выгоранию, колеруется в широкую гамму цветов.		466,90
A05W00651-20	5's	Экстра-Белая			
<b>Краска для Крыш</b>					
<b>KoolSeal Premium Roof Paint</b>			Акриловая краска для нанесения на крыши, изготовленные из различных кровельных материалов. Инновационная формула покрытия делает его устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей и щелочей. При правильной подготовке поверхности, краска не осыпается, не трескается и не шелушится. Это декоративное покрытие не выцветает и после отверждения становится устойчивым к воздействию плесени.		320,00
KST053529-20	5's	Ультра-Глубокая			
			<b>Укрывистость:</b> - Плоская цементная плитка: 4.9 м2/л - Цилиндрическая цементная плитка: 3.7 м2/л - Рубероидная кровельная плитка: 2.5 м2/л - Металл: 4.9 м2/л <b>Свойства:</b> • Легко наносится. Идеально подходит для домовладельцев и строителей. • Устойчиво к выцветанию. • После отверждения устойчиво к воздействию плесени. • Долговечное покрытие в любом климате. • Прекрасное соотношение «цена-качество». • Очистка влажной поверхности мыльным раствором.		
<b>Интерьерные Краски</b>					
<b>ProMar 700 Interior Latex Flat</b> <i>NEW скидка не распространяется</i>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа, полумат, полуглянec. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска для потолков и помещений со средней проходимостью (спальни, комнаты). Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80C. Соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы, и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в один слой.		16,28 69,63
B30W07700-16	1's	Экстра-Белая			
B30W07700-20	5's	Экстра-Белая			
<b>Property Solution Interior Latex EqShell</b> <i>NEW скидка не распространяется</i>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа, полумат,		19,99
B20W03050-16	1's	Экстра-Белая			

B20W03050-20	5's	Экстра-Белая	полуглянec. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска №1 для профессионалов. Краска хорошо моется. Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80 градусов Цельсия. Соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы, и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в один слой.	92,14
--------------	-----	--------------	---	-------

<b>Краска для потолков Eminence LOW VOC</b>			Новая самогрунтующаяся формула, теперь позволяет наносить краску на большинство поверхностей без грунта. <b>LOW VOC</b> - низкое содержание летучих веществ. Ярко белая краска премиум-класса для потолков. Экстремально матовая, обладает увеличенным временем высыхания. Пожизненная гарантия.	71,22
A27W01815-16	1's	Ярко белая		

<b>ProMar 400 Interior Latex Flat</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа, полумат, полуглянec. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска для потолков и помещений со средней проходимостью (спальни, комнаты). Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80С. Соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы, и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в один слой.	60,03 300,15
B30W04651-16	1's	Экстра-Белая		
B30W04651-20	5's	Экстра-Белая		

<b>ProMar 400 Interior Latex EgShell</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа, полумат, полуглянec. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска №1 для профессионалов. Краска хорошо моется. Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80 градусов Цельсия. Соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы, и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в один слой.	66,70  333,50
B20W04451-16	1's	Экстра-Белая		
B20W04451-20	5's	Экстра-Белая		

<b>ProMar 200 Interior Latex Flat Low VOC</b>			Интерьерная латексная краска для стен и потолков высокого профессионального качества. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волоконистые плиты, дерево, кирпичную/каменную кладку, загрунтованный металл. Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л .	70,70 353,51 60,95
B30W00251-16	1's	Экстра-Белая		
B30T02654-16	1's	Ультрадип		

<b>ProMar 200 Interior Latex EgShell Low VOC</b>			Интерьерная латексная краска для стен и потолков высокого профессионального качества. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волоконистые плиты, дерево, кирпичную/каменную кладку, загрунтованный металл. Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л .	77,72
B20W00251-16	1's	Экстра-Белая		
B24T02654-16	1's	Ультрадип		

<b>SuperPaint Interior Latex Flat</b>			Новая самогрунтующаяся формула, теперь позволяет наносить краску на большинство поверхностей без грунта. Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 57+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон, 5 галлонов. Латексная винил-акриловая тиксотропная краска для внутренних работ премиум класса. Обладает отличной стойкостью к мытью. Предназначена для нанесения на следующие загрунтованные поверхности: штукатурка, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80С. Содержит антибактериальные компоненты и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы. Обеспечивает однослойную укрывистость поверх любого красочного покрытия на гладкой поверхности и прочную, легко очищаемую и моющуюся поверхность. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Гарантия - пожизненная. Высокая стойкость к мытью при любой степени глянца. Обеспечивает однослойную укрывистость.	22,01 85,38 22,01 85,38 426,88 20,01 80,04
A86W00150-44	Qts	Рефлектив		
A86W00150-16	1's	Рефлектив		
A86W00151-14	Qts	Экстра-Белая		
A86W00151-16	1's	Экстра-Белая		
A86W00151-20	5's	Экстра-Белая		
A86W00153-14	Qts	Дип		
A86W00153-16	1's	Дип		

<b>Bath Paint Satin Finish</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 50+/-2%. Степень глянца: полумат, полуглянec. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Его формула содержит антибактериальные компоненты и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы. Это надежное и долговечное покрытие подходит для использования на стенах внутри помещений, потолка и элементах интерьерной отделки, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80 градусов Цельсия. Обычные хозяйственные пятна можно удалить при помощи неабразивных очистителей. При использовании согласно инструкциям на этикетке, краска Bath Paint: будет препятствовать образованию плесени как мин. 5 лет, будет влагоустойчивой, не будет покрываться пузырями или шелушиться, будет стойкой к выцветанию, не пожелтеет, будет оставаться пригодной к мытью и чистке щеткой. Высокая сопротивляемость к выцветанию, содержит антибактериальные добавки.	92,05
A57W00051-16	1's	Экстра-Белая		

<b>Duration Home Interior Latex Matte LOW VOC</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Лучшая латексная акриловая тиксотропная краска для внутренних работ, обладающая стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям. Благодаря особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять пятна с поверхности. Создает очень гладкую и ровную поверхность. Обладает очень низким содержанием летучих органических соединений и очень слабым запахом. Антибактериальная (содержит вещества, подавляющие рост плесени и замедляющее развитие микробов на поверхности этой краски и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы). Проста в применении. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Предназначена для нанесения на штукатурку, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик и пр. Высокая стойкость к мытью.	31,36 107,79 31,36 107,79 31,36 107,79 31,36 107,79 29,35  100,05
A96W01251-14	Qts	Экстра-Белая		
A96W01251-16	1's	Экстра-Белая		
A96W01253-14	Qts	Дип		
A96W01253-16	1's	Дип		
A96R01258-14	Qts	Real Red		
A96R01258-16	1's	Real Red		
A96Y01257-14	Qts	Bright Yellow		
A96Y01257-16	1's	Bright Yellow		
A96W01254-14	Qts	Ультрадип		
A96W01254-16	1's	Ультрадип		

<b>Duration Home Interior Latex Satin LOW VOC</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Латексная акриловая краска, которую трудно смыть даже с большими усилиями. Благодаря особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять пятна с	33,00 110,18
A97W01251-44	Qts	Экстра-Белая		
A97W01251-16	1's	Экстра-Белая		

			поверхности. Создает очень гладкую и ровную поверхность. Обладает очень низким содержанием летучих органических соединений и очень слабым запахом. Антибактериальная (содержит вещества, подавляющие рост плесени и замедляющее развитие микробов на поверхности этой краски и специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы). Проста в применении. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Предназначена для нанесения на штукатурку, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик и пр. Высокая стойкость к мытью.
--	--	--	---

### Краски с Текстурными и Цветовыми Эффектами

<b><u>faux Impressions Metallic</u></b>			Упаковка: 1 кварта. Покрытие предназначено для создания на поверхности полупрозрачного слоя с текстурой металла: золото, серебро, медь, перламутр. Эти покрытия прекрасно имитируют старину при нанесении на мебель, двери, колонны, рамы картин и другие элементы декоративной отделки. В сочетании с глазурным покрытием позволяет создать эффект шелковой поверхности самых разных цветов и другие неповторимые эффекты декоративной отделки. Эти покрытия требуются наносить кистью или с помощью методов отделки, имитирующих старину, на элементы отделки, рамы картин и предметы старины. Эти полупрозрачные отделочные покрытия не следует наносить валиком на стены, за исключением случаев, когда применяется техника имитации текстуры, поскольку это покрытие выявит скрытые элементы рельефа поверхности и ее дефекты. Сочетается со всеми типами покрытий и красок производимых компанией Sherwin - Williams.	66,13 66,13
.05807912-14	Qts	Жемчуг		
.05807938-14	Qts	Золото		

<b><u>faux Impressions Glaze</u></b>			Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Жидкое латексное винил-акриловое глазурное покрытие, используемое для внутренней отделки стен, дверей, элементов декора и мебели. Для создания специальных эффектов используется техника нанесения «губка», «ветошь» и «гребень». Предназначено для создания неповторимых покрытий с различными цветовыми и текстурными эффектами. Специальные эффекты достигаются путем нанесения одного или нескольких слоев цветного глазурного покрытия на основу и частичного удаления покрытия губкой или тканью, либо путем использования других методов. Глазурь придает поверхности глубину и богатство и усиливает общий эффект изысканной отделки, превращая совершенно невыразительную до этого поверхность в произведение искусства. Взаимосвязи от применяемого инструмента можно получить различную структуру и текстуру поверхности - например имитацию кожи или мрамора. Покрытие моется и обладает высокой прочностью. Время полного высыхания до нанесения следующего слоя глазури - 24 часа.	29,40  84,27
A46C00400-14	Qts	Прозрачная		
A46C00400-16	1's	Прозрачная		

<b><u>faux Impressions Crackle</u></b>			Упаковка: 1 кварта. Простота и изящество - это то, что Вам нужно! Faux Impressions Crackle – гидрофильное покрытие, предназначенное для создания трещин в верхнем латексном покрытии. Через трещины в верхнем латексном покрытии будет видна окрашенная основа. Покрытие позволяет получить отделку под старину, которая может быть ярко выраженной или приглушенной. Покрытие Illusions Crackle можно наносить на любую окрашенную, грунтованную или герметизированную поверхность. При использовании прозрачных уплотняющих составов через трещины будет видна деревянная, кирпичная или металлическая поверхность. Высыхание "до отлипа" 1 час, полное высыхание для нанесения второго слоя не более 4 часов. Эффект создаваемый нашим покрытием Illusions Faux Finish Crackle, как старая вещьца в бабушкином сундуке - теплое воспоминание о давно минувших днях. Благодаря Faux Impressions Crackle богатый цвет, проступающий через многочисленные трещинки на поверхности, придает дополнительный объем и глубину стенам, мебели, оконным рамам и другим элементам интерьера.	54,77
A46T00400-14	Qts	Средняя		

<b><u>faux Impressions Quartz Stone Basecoat (замша)</u></b>			Упаковка: 1 галлон. Латексное отделочное покрытие faux Impressions Quartz Stone Basecoat позволяет получить матовую фактурную поверхность с эффектом замша. Текстурный эффект этого покрытия, напоминающий мягкую бархатистость потертой замши создаст в Вашем доме атмосферу комфорта, покоя и тепла. Колеруется в 24 цвета* высыхает "до отлипа" - 1 час (для нанесения второго слоя - 4 часа)* глубокое матовое покрытие* можно мыть после 30-дневной выдержки неконцентрированным неабразивным моющим средством и водой.	143,06
A46W00400-16	1's	Колеровочная База		

<b><u>Venetian Plaster NEW DUTCH BOY</u></b>			Упаковка: 1 галлон. "Тосканская Вилла"- это многоцелевое декоративное покрытие для поверхностей из ДВП, кирпичной или каменной кладки. Нанесенное в несколько слоев придает поверхности глубину	157,74
.05807953-16	1's	Экстра-Белая		

<b><u>Dimentional Basecoat</u></b>			Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа.	155,82
.05807862-16	1's			

<b><u>QUARTZ STONE PEARL</u></b>			Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа с добавлением перламутра. Колеруется по спец формулам.	206,18
.05807870-16	1's			

<b><u>QUARTZ STONE GOLD</u></b>			Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа с добавлением золота. Колеруется по спец формулам.	206,18
.05807888-16	1's			

<b><u>Декоративные листья ОСТАТКИ</u></b>			Листья-скелетоны.	6,30
998000025	25 шт			

<b><u>Бумага для декоративных работ ОСТАТКИ</u></b>			Эффект "мятой" бумаги.	23,61
513186100	1 уп			

### DRY ERASE

<b><u>DRY ERASE NEW</u></b>			Покрытие "маркерная доска". 2-х компонентное прозрачное нежелтеющее гляцевое покрытие превращает любую поверхность в маркерную доску. Для использования в офисных, детских и т.п. помещениях поверх любой краски или декоративного покрытия.	87,40 262,20
KB65C2000-33	Qts	прозрачный		
KB65C2000-35	1's	прозрачный		

### Универсальные Алкидные и Водные Эмали

<b><u>ProClassic Waterborne Interior Acrylic Enamel</u></b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Высококачественная эмаль на водной основе для внутренних работ. Проявляет высокую адгезию к различным материалам.	32,64
B20W00051-14	Qts.	Экстра-Белая		

B20W00051-16	1's		1 галлон. Высококачественная эмаль на водной основе для внутренних работ. Предназначается для использования на любых элементах отделки и лепнины, для шкафов/ дверей/ окон, в кухнях/ванных/раздевалках, в прачечных, в интенсивно используемых помещениях, для окраски труб, отопительных приборов и батарей. Поверхности: дерево & металл, гипсокартон/ штукатурка, штукатурка (для наружных работ), бетон/ кирпичная кладка, обои.	115,88
--------------	-----	--	---	--------

<b>All Surface Enamel Latex Gloss</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на водной основе для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др. поверхности, где возможен сильный износ.	32,64 93,38 32,64 93,38
A41W00251-14	Qts.	Экстра-Белая		
A41W00251-16	1's	Экстра-Белая		
A41T00204-14	Qts.	Ультра-Глубокая		
A41T00204-16	1's	Ультра-Глубокая		
<b>All Surface Enamel Latex Satin</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на водной основе для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др. поверхности, где возможен сильный износ.	32,64 93,38
A41T00214-44	Qts.	Ультра-Глубокая		
A41T00214-16	1's	Ультра-Глубокая		

<b>ProClassic Alkyd Interior Acrylic Enamel NEW</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Высококачественная эмаль на алкидной основе для внутренних работ. Предназначается для использования на любых элементах отделки и лепнины, для шкафов/ дверей/ окон, в кухнях/ванных/раздевалках, в прачечных, в интенсивно используемых помещениях, для окраски труб, отопительных приборов и батарей. Поверхности: дерево & металл, гипсокартон/ штукатурка, штукатурка (для наружных работ), бетон/ кирпичная кладка, обои.	32,64 115,88
B20W00051-14	Qts.	Экстра-Белая		
B20W00051-16	1's	Экстра-Белая		

<b>All Surface Enamel Alkyd Gloss NEW</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на алкидной основе для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др. поверхности, где возможен сильный износ.	32,64 93,38 32,64 93,38
A41W00251-14	Qts.	Экстра-Белая		
A41W00251-16	1's	Экстра-Белая		
A41T00204-14	Qts.	Ультра-Глубокая		
A41T00204-16	1's	Ультра-Глубокая		
<b>All Surface Enamel Alkyd Satin NEW</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на алкидной основе для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др. поверхности, где возможен сильный износ.	32,64 93,38
A41T00214-44	Qts.	Ультра-Глубокая		
A41T00214-16	1's	Ультра-Глубокая		

## **INDUSTRIAL**

<b>Industrial Polyurethane Enamel HS</b>			Индустриальная полиуретановая антикоррозионная алкидная эмаль с высоким сухим остатком.	98,60 91,64
B54WZ0401-16	1's	Экстра-Белая		
B54TZ0404-16	1's	Ультра-Глубокая		

<b>DTM Acrylic Primer/ Finish OCTATKI</b>			Укрывистость: 4.9-9.8 м2/л. Сухой остаток 61+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон. Цвет: белый. 100% акриловая эмульсия, водорастворимое антикоррозийное акриловое покрытие для новых строительных и промышленных объектов, для наружных и внутренних работ. Покрытие может быть использовано в качестве грунтовки под большинство покрытий на водной основе или отдельно как грунтовка+ покрытие. Покрытие может быть использовано непосредственно поверх разнообразных поверхностей из: стали, гальванизированной/оцинкованной стали, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, бетона, дерева, гипсокартона, поверх грунтовок с большим содержанием цинка. Химически стойкое, быстро сохнет, обладает устойчивостью к появлению мгновенной/ преждевременной ржавчины, обладает влагостойкостью, имеет слабый запах, непревзойденная долговечность в качестве наружного покрытия. Примеры использования: здания, оборудование, электростанции, станки, новые сооружения, металлоконструкции, трубы, резервуары, избранные корабельные конструкции, водоочистные сооружения.	80,59 80,59
B66W00001-16	1's	Экстра-Белая		
B66T00204-16	1's	Ультра-Глубокая		

<b>DTM METALASTIC OCTATKI</b>			Укрывистость: 4.9-9.8 м2/л. Сухой остаток 61+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон. Цвет: белый. 100% акриловая эмульсия, водорастворимое антикоррозийное акриловое покрытие для новых строительных и промышленных объектов, для наружных и внутренних работ. Покрытие может быть использовано в качестве грунтовки под большинство покрытий на водной основе или отдельно как грунтовка+ покрытие. Покрытие может быть использовано непосредственно поверх разнообразных поверхностей из: стали, гальванизированной/оцинкованной стали, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, бетона, дерева, гипсокартона, поверх грунтовок с большим содержанием цинка. Химически стойкое, быстро сохнет, обладает устойчивостью к появлению мгновенной/ преждевременной ржавчины, обладает влагостойкостью, имеет слабый запах, непревзойденная долговечность в качестве наружного покрытия. Примеры использования: здания, оборудование, электростанции, станки, новые сооружения, металлоконструкции, трубы, резервуары, избранные корабельные конструкции, водоочистные сооружения.	90,00 84,00
B55WZ01611-16	1's	Экстра-Белая		
B55TZ0604-16	1's	Ультра-Глубокая		

## **КРАСКИ ДЛЯ ПОЛА**

<b>ArmorSeal</b>			Укрывистость: 8.5-11.3 м2/л. Сухой остаток 55+/-2%. Степень глянца: полуглянцев. Упаковка: 1 галлон. Применяется для окраски бетонных, деревянных или ранее окрашенных полов. Универсальное, отвечающее требованиям по содержанию летучих органических соединений, 100% акриловое покрытие для окраски полов на водной основе для внутренних/ наружных работ со слабым запахом. Краска быстро сохнет и образует прочное, щелочеупорное покрытие, устойчивое к интенсивному износу, истиранию, воздействию жира, масла и использованию оборудования для очистки. Преимущества: однокомпонентное покрытие, быстро сохнет, сопротивление скольжению, устойчивость к истиранию, возможность мыть водой. Для окраски бетонных и деревянных полов, ступеней, лестничных клеток или ранее окрашенных полов в лабораториях, производственные помещения, больницы, промышленные/ коммерческие офисные помещения, взлетно-посадочные площадки для вертолетов. Не рекомендуется использовать в местах, используемых для грузовых автомобилей с шинами повышенного теплообразования.	123,73 123,73
B90W00111-16	1's	Экстра-Белая		
B90T00104-16	1's	Ультра-Глубокая		

<b>H&amp;C Epoxy Kit -эпоксид. покрытие для полов в гаражах</b>			Набор эпоксидного покрытия 2-компонентный для гаражей. Площадь поверхности- 23 кв. метра. Комплект содержит: краска, отвердитель, обезжириватель, антискользящую добавку, чипсы.	241,00
20.002100-99	1's	серый		

## **H&C Лак-Пропитка по Камню**

<b>Solvent Based Sealer ЦЕНА СНИЖЕНА</b>			Водонепроницаемый лак-пропитка, разработанный для обеспечения сцепления с бетоном или каменной/ кирпичной кладкой и создания долговечного, прочного декоративного покрытия. <b>Свойства:</b> • Защищает и улучшает внешний вид наружных поверхностей из бетона и кирпичной/ каменной кладки	103,00
10.00004-16	1's	глянец		
<b>23 Sealer ЦЕНА СНИЖЕНА</b>				

50.020234-16	1's	глянец	• Связывает поверхности • Не шелушится, не трескается и не выцветает	85,00
<b>H&amp;C водный</b>			Лак-пропитка на водной основе	75,00
20.003214-16	1's	полумат		
<b>H&amp;C SHARK GRIP</b>			H&C Shark Grip Антискользящая добавка в краску и покрытия. Может использоваться для достижения декоративных эффектов.	13,50 43,90
50.055004-99	3,2 oz			
50.055005-99	1's			

### Лаки и Масла

<b>Wood Classics Polyurethane Varnish</b>			Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Полиуретановый лак обеспечивает богатое, ровное покрытие, обладающее непревзойденной долговечностью, износоустойчивостью, а также сопротивлением к бытовым проливам. Применение: декоративные элементы корпусной мебели, профиль, двери, окна, панельная обшивка, перила, мебель, полы, паркет.	32,45 103,45 32,45 103,45
A67V00001-14	Qts	Глянec		
A67V00001-16	1's			
A67F00001-14	Qts	Сатин		
A67F00001-16	1's			
<b>Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish ЦЕНА СНИЖЕНА</b>			Укрывистость: примерно 10-13 м2/л в зависимости от поверхности и особенностей нанесения. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Это инновационный ультра прозрачный лак, который, высыхая, образует твердую, износоустойчивую пленку. Предназначен для нанесения на новые деревянные поверхности в коммерческих, жилых помещениях, а также для перекрашивания. Полиуретановый лак для работ по дереву на водной основе. Уплотняет и защищает поверхность. Создает ровное прозрачное покрытие. Можно использовать в качестве защитного слоя поверх латексных декоративных покрытий с цветовыми и текстурными эффектами, латексных глазурей. Отличная износостойкость. Область применения: Varmor® Interior Clear Gloss/Satin Urethane предназначен для нанесения на деревянные поверхности, включая панели, двери, элементы отделки и полы в жилых помещениях. Цвет: Кристально прозрачный (когда сухой), Молочно белый во влажном состоянии. Из-за особой прозрачности может наноситься даже поверх белых или пастельных морилкок.	39,50 136,00 39,50 136,00
A68V00091-14	Qts	Глянec		
A68V00091-16	1's			
A68F00090-14	Qts	Сатин		
A68F00090-16	1's			

### DURASEAL

<b>DURA SEAL Clear Sealer / грунт для лака прозрачный NEW</b>			Абсолютно прозрачная грунтовка для водных лаков. Быстросохнущая формула. Содержание летучих веществ < 125 в сочетании с высоким сухим остатком. Специальная формула, блокирующая танин.	124,00
800110000-16	1's	прозрачный		
<b>DuraClear WB Polyur Satin ультрапрозрачный NEW</b>			Акриловый лак для деревянных полов. Без желтизны, ультрапрозрачный. По износостойкости подходит для коммерческих учреждений. Содержание летучих веществ < 125.	170,00
807100000-16	1's	полумат		
<b>DuraSeal Водный матовый</b>			Износостойкое матовое покрытие для деревянных полов. Обладает прочностью и долговечностью двухкомпонентных лаков. ПРЕИМУЩЕСТВА: • Обладает долговечностью полиуретановых покрытий на масляной основе. • Однокомпонентное покрытие. Отвердитель не требуется. • Наносится также легко, как и полиуретановые покрытия на масляной основе. • Сохнет 2-3 часа. • Полное отверждение – одна неделя. • Представлен в степени глянца «мат».	154,16
806150000-16	1's	мат		
<b>DURASEAL DuraClear Plus, Satin 2-х компонентный NEW</b>			Двухкомпонентное прозрачное уретан-акриловое покрытие, предназначенное для деревянных полов с разной степенью проходимости. Ультравысокое саморазглаживание поверхности. Без желтизны. Укрывистость: прим. 12-17 м2/л.	213,44
80810000-16	1's	Сатин		

### DURASEAL МАСЛО

<b>DuraSeal WAX Масло-воск Финишное</b>			Долговечное прозрачное покрытие на основе твердого воска для придания полуматового глянца натуральным полам, а также полам ранее покрытым силерами или пропитками. Может использоваться в качестве финишного покрытия или как средство по уходу за старыми изношенными покрытиями на основе воска, восстанавливая их цвет и блеск. Также, может использоваться поверх неглазурованной плитки. Расход: Прим. 49 м2/л.	215,00
81410000-16	1's	сатин		

<b>Duraseal Penetrating Finish Масло для пола NEW</b>			Долговечное полупрозрачное покрытие придает исключительную долговечность деревянным полам, делает их плохо-царапающимися и износостойкими. Может использоваться в качестве самостоятельного финишного покрытия или как подложка для других финишных покрытий. Расход: 1слой - 50 кв. метров с галлона, 2-ой слой - 75 метров. Может использоваться также для нанесения на каменные, цементные или кирпичные поверхности.	58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 58,00 201,00 54,00 189,00 58,00 201,00
862434444-14	Qts	243 Sedona Red		
81243000-16	1's			
862084444-14	Qts	208 Royal Mahogany		
81208000-16	1's			
862044444-14	Qts	204 Chestnut		
81204000-16	1's			
86231000-14	Qts	231 Ebony		
81231000-16	1's			
86228000-14	Qts	228 Medium Brown		
81228000-16	1's			
86223000-14	Qts	223 Coffee Brown		
81223000-16	1's			
86221000-14	Qts	221 Golden Brown		
81221000-16	1's			
86216000-14	Qts	216 Antique Brown		
81216000-16	1's			
86202000-14	Qts	202 Nutmeg		
81202000-16	1's			
86210000-14	Qts	210 Neutral		
81210000-16	1's			
с лета 2015 года	Qts	201 White		
с лета 2015 года	1's			
81200000-16	1's	Natural		

### ШПАКЛЕВКИ DURASEAL

<b>Duraseal Wood Putty</b>			Готовая к использованию шпаклевка по дереву для ремонта небольших трещин в дереве, покрытом финишным слоем. После отверждения остается немного эластичным для предотвращения растрескивания при сжатии и расширении. Вес - 1 унция (454 грамма). Цвета шпаклевок совпадают с цветами масел для пола.	15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40
83213000	454 g	White		
83214000	454 g	Chestnut/ Golden Brown		
83215000	454 g	Antique/ Spice Brown		
83216000	454 g	Coffee Brown		
83217000	454 g	Medium Brown		
83218000	454 g	Rosewood		
83219000	454 g	Royal Mahogany		

83220000	454 g	Sedona Red		15,40
83221000	454 g	Ebony		15,40
83222000	454 g	Red Oak		15,40
83223000	454 g	White Oak		15,40
83224000	454 g	Pine		15,40
<b>DuraSeal Wood Patch</b>				
83209000	Qts	сосна, клен	Шпаклевка для заполнения трещин в дереве. Легко шлифуется, впитывает лак, масло или пропитку подобно натуральному дереву. Цвета шпаклевок совпадают с некоторыми цветами/цветами масел для пола.	23,80
83208000	Qts	красный дуб		23,80
83207000	Qts	белый дуб		23,80

### Покрытия для Защиты Дерева SW

<b>Wood Classics Interior Stain</b>				
A49V00200-44	Qts	Прозрачная	Укрывистость: 11-13.5 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных и мебельных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Пропитка на масляной основе для внутренних работ уплотняет и пропитывает необработанную древесину, а также обладает устойчивостью к появлению неисчезающих следов от кисти. Применение: декоративные элементы корпусной мебели/ профиль, двери/ окна, панельная обшивка, перила/ мебель, полы (в сочетании с полиуретановым лаком). Wood Classics вызывает минимальное поднятие волокон дерева по сравнению с пропитками на водной основе. В отличие от традиционных морилкок Wood Classics обладает более густой консистенцией, благодаря чему наносится с меньшим количеством брызг и проливов. Отделочное покрытие можно наносить через 2 часа. Используется для создания искусственной текстуры древесины. Подчеркивает текстуру древесины.	29,35
A49V00200-16	1's			90,71
A49W00207-44	Qts	Белая		33,35
A49W00207-16	1's			101,38
A49H00201-44	Qts	Золотой дуб		33,35
A49H00201-16	1's			101,38
A49N00202-44	Qts	Фруктовое дерево		33,35
A49N00202-16	1's			101,38
A49N00203-44	Qts	Пекан		33,35
A49N00203-16	1's			101,38
A49N00208-44	Qts	Древесный уголь		33,35
A49N00208-16	1's			101,38
A49R00206-44	Qts	Классическая вишня		33,35
A49R00206-16	1's			101,38
A49R00209-44	Qts	Дикая ягода		33,35
A49R00209-16	1's		101,38	
<b>Log Home semi-transparent Stain NEW</b>				
A15T01000-16	1's	колеровочная база		98,00

<b>DeckScapes Oil-Based Stain</b>				
A18C50602-16	1's	Прозрачная	Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л. Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон, 5 галлонов. Полиуретановая пропитка для наружных работ. Цвет: полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева. Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Гарантия - 5 лет. Колеруется.	88,04

<b>THOMPSON'S WATERSEAL Multi-Purpose Waterproofer</b>				
TH.024104-14	Qts		Расход: примерно 5 м2/л по дереву, 4,5 м2/л по кирпичу и 6,5 м2/л по бетону в зависимости от особенностей поверхности и способа нанесения. Упаковка: 1 галлон. Гидроизолирующее акриловое прозрачное покрытие, разработанное для максимальной защиты от воды для нанесения на множество поверхностей. Защищает деревянные, кирпичные и бетонные поверхности, изгороди, дорожки, наружную мебель, деревянные фасады. Особенности продукта: Повышенная защита вашей собственности, превышающая стандарты отрасли по защите деревянных покрытий, долговременная устойчивость покрытия. Наносится в один слой. Легкая очистка водой и мылом. Немедленная защита новых деревянных поверхностей. Можно наносить на свежеччищенные деревянные поверхности без пауз в работе. Слабый запах. Цвет: прозрачный.	20,01
TH.024101-16	1's			53,36
TH.024105-20	5's			240,12
<b>Thompson's Deck&amp;House Solid Oil Stain-Укрывная пропитка</b>				
TH.016481-16	1's	Колеровочная база	Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л. Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 галлон. Композитная (алкидно-акриловая) укрывная пропитка для наружных работ. Цвет: колеровочная база, оставляет видимой рельеф дерева. Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева. Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся повышенной прочностью. Гарантия - 5 лет на горизонтальные, 15 лет на вертикальные поверхности. Колеруется в более чем 50 оттенков. Идеальна для перекрашивания ранее нанесенных алкидных и водных пропиток.	88,80

<b>SPAR VARNISH</b>				
63210444-14	Qts	Полуглянec	Водостойкий лак. Рекомендуется также для кухонных столешниц. Укрывистость: прим. 12-17 м2/л.	32,45
13210000-16	1's	Полуглянec		103,45

### Колоранты

A60B00701-16	1's	Черный/ Black		52,00
A60L00001	1's	Синий/ Blue		99,50
A60Y00703-16	1's	Глубокое Золото/ Deep Gold		81,00
A60R00702-16	1's	Марун/ Maroon		104,00
A60N00001	1's	Амбер/ Umber		63,00
A60W00701-16	1's	Белый/ White		94,00
A60Y00701-16	1's	Желтый/ Yellow		128,00
A60G00002	1's	Новый Зеленый/ New Green		120,00
A60R00004	1's	Новый Красный/ New Red		284,00
A60R00703-16	1's	Маджента/ Magenta		205,00

### Грунтовки

<b>All Surface enamel Primer - Oil base</b>				
A11W00210-44	Qts	Белая	All Surface enamel Primer - Oil base - Грунтовка на масляной основе для всех поверхностей	19,09
<b>ProMar 400 Interior Latex Primer ОСТАТКИ</b>				
B28W08400-16	1's	Белая	Грунтовочная краска. Укрывистость: 9.8 м2/л. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Качественная грунтовка для стен. Используется для грунтования стен перед нанесением краски и эмалей.</li> <li>• Обеспечивает укрывистость финишного покрытия, если требуется небольшое изменение цвета.</li> <li>• Хорошо герметизирует гипсокартон.</li> </ul> <b>Использовать на:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гипсокартоне</li> <li>• Ранее Окрашенных Поверхностях</li> </ul>	52,03
<b>Multi-Purpose Latex Primer Int/Ext (бывший PrepRite ProBlock Latex)</b>				
B51W00020-14	Qts	Белая	Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 кварт, 1 галлон, 5 галлонов. Акриловая латексная грунтовка-шпаклевка для внутренних и внешних работ. Используется при внутренних работах по гипсокартону, отделке/штукатурке, потолочной плитке, обшивке	32,45
B51W00020-16	1's	Белая		77,08

			<p>при внутренних работах по: гипсокартону, оштукатуренной штукатурке, потолочной плитке, бетону, трубам из поливинилхлорида, стеновому слоистому пластику. Используется при внутренних &amp; внешних работах по: гальванизированному/ оцинкованному металлу, алюминию, твердым древесно-волоконистым плитам, дереву, ранее окрашенным поверхностям. Покрывает и обезцвечивает пятна.</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Быстро высыхает, обеспечивает ровную поверхность покрытия</li> <li>Обеспечивает адгезию покрытия с гладкими глянцевыми поверхностями, включая: глянцевые краски, полированные или лакированные деревянные элементы. Замазывает чувствительные к растворителям красители, смолу, маркеры на основе растворителей, мелкие водорастворимые пятна</li> </ul> <p>Колеровка – Разработана для использования в системе Color-Prime. Используйте соответствующий цвет «Р» оттенка грунтовки для оптимального проявления цвета покрытия. Вы также можете использовать до 10 унций на галлон тонера Blend-A-Color для более точного подбора цвета отделочного покрытия. Проверьте цвет до использования.</p>	
<b>Loxon Conditioner</b>				
A24W01100-16	1's	Прозрачная	Идеальная грунтовка для новой поверхности. Сухой остаток 26+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Акриловая грунтовка. Кондиционеры на основе 100% акриловой эмульсии, уплотняют и загерметизируют внутренние и наружные поверхности, а также обеспечат сцепление легкого мела с поверхностью. Эти шпатлевки позволяют покрывать новый бетон, наружную штукатурку или др. вяжущие поверхности не через 30 дней после отверждения, а ранее и обеспечивают сцепление с новым или существующим бетоном с показателем pH от 6 до 13.	60,03
<b>Quick Dry Stain Blocking Primer Int/Ext NEW</b>				
B51W08670-16	1's	White	Многоцелевая грунтовка для внутренних и наружных работ. Быстросохнущая, позволяет начать последующую покраску через 1 час. Хорошие блокирующие способности- блокирует пятна от цветных мелков, горчицы, перманентных маркеров, карндашей, кетчупа, чая и т.д.	66,45
<b>PrimeRX Peel Bonding Primer Int/Ext NEW</b>				
B51T00600-16	1's	Прозрачный после высыхания	Универсальная адгезионная грунтовка для внутренних и наружных работ. "Связывает" и "скрепляет" поверхность, делает поверхность более гладкой для последующей покраски. Подходит для меняющихся или отшелушивающихся участков.	77,08
<b>Exterior Oil Wood Primer</b>				
Y24W08020-14	Qts	Белая	Специализированный алкидный грунт для фасадных работ по дереву, блокирует пятна танина и смолы. Укрывистость: 8.6-9.8 м2/л. Поверх него можно красить водной или алкидной краской.	36,51 91,28
Y24W08020-16	1's			
<b>KEM BOND HS GREY</b>				
B50AZ0008-16	1's	Серая	Антикоррозийная алкидная промышленная грунтовка с высоким сухим остатком. Цвет-серый.	100,05

### Очистители и Смычки, Вайт-Спирит

<b>H&amp;C Etcher</b>				
50.060004-16	1's		Высокоэффективная смычка высолов. Продукт применяется для понижения PH (кислотности) поверхности перед покраской, что необходимо, если значение PH больше 9. Применяется также как средство для травления бетона (увеличения пористости) перед нанесением напольных покрытий H&C. При сильных высолах применяется в концентрированном виде, при средних и малых разбавляется 1:2 или 1:3.	73,37
<b>STRYPEEZE</b>				
.1527738-14	Qts		Смычка гелевая старой краски, высокоэффективная. Смыкает старые водные и алкидные покрытия.	29,05
<b>Thompson's Oxy Multi-Surface Cleaner</b>				
TH.087731-42	1's		Смычка для каменных фасадов, кислородная формула. Смыкает плесенью грязь и т.д.	40,02
<b>Paint Thinner</b>				
.01600170-14	Qts		Вайт-Спирит для разбавления алкидных красок и лаков. Применяется при использовании краскопультов или промывки инструмента.	11,47

### Веера

.06572846-99			Fan Deck COLOR	60,03
.06603641-99			Fan Deck CIC	16,61
			Fan Deck WoodClassics	8,30
			Fan Deck WoodScapes	8,30

### Валики стандартные ширина 9"

106568790			Валик Микрофибра 9", высота ворса 5/16"	8,20
106569790			Валик Микрофибра 9", высота ворса 9/16"	8,56
140678092			Purdy Ultra Finish Microfibr 3/8	9,00
140878200			Purdy Ultra Finish Microfibr 1/2 - 2 шт 2 шт. в упак.	18,00
14C863300			PURDY ИСКУССТВ. ОВЧИНА 9", ворс 3/8". 2 шт. в упак.	14,75
10177790			Валик иск. овчина 9", высота ворса 3/8" SW1777	6,00
10171090			Валик иск. овчина SW1710 9", ворс 3/4 дюйма	7,67
101761900			Валик иск. овчина SW1761 9", ворс 3/16 дюйма	6,64
10176990			Валик иск. овчина SW1769 для 9", ворс 1/4 дюйма	6,30
10178590			Валик иск. овчина SW1785 для 9", ворс 1/2 дюйма	6,30
508360900			Валик "мохер" красный для лака и эмалей 9", ворс 1/4 дюйма	10,81

### Валики маленькие ширина 4-4.5"

10518300			Валик для окраски углов	4,40
140624012			PURDY мини-валики JUMBO исск овчина 4.5",ворс 3/8", упак- 2шт.	6,20
140624052			PURDY мини-валики JUMBO Микрофибра Ультрафиниш 4.5",ворс 3/8", упак- 2шт.	6,50
140624053			PURDY мини-валики JUMBO Микрофибра Ультрафиниш 4.5",ворс 1/2", упак- 2шт.	7,1
10251140			Упаковка миниваликов 4" - 2 шт длинный ворс	13,34
994000350			Упаковка миниваликов мохер 4"-2 шт, высота ворса 3/16	4,00
994000450			Мини-валики черные (поролон)-6 шт. Длина 10см (4 дюйма)	9,99
994000550			Упаковка миниваликов "Золотая полоса" 4" - 6 шт	6,67
994000650			Мини-валики голубые (нитяные)-2шт. Длина 4", ворс 1/2"	3,25
994000750			Мини-валики (микрофибра)-2шт. Длина 4", ворс 1/2"	2,93
994000850			Мини-валики голубые (поролон)-2шт. Длина 4"	5,81
994000950			Упаковка миниваликов велюр 4"-2 шт, высота ворса 3/16	5,20
11737840			Валик "мохер" для лака и эмалей 4", ворс 1/4 дюйма	6,67

### Наборы, поддоны

09442088-99		ОСТАТКИ	Пластиковый поддон для краски Duponatic черный устойчивый	15,10
09161977-99		ОСТАТКИ	Запасные вставки в поддон для краски Duponatic	8,01
109367000			Ecopoly Tray - Пластик. поддон для краски	3,45
140810001		ОСТАТКИ	PURDY Малярный набор: валик 9", ворса 3/8", кисть косая 2", усиленная рукоятка 9", металл. поддон	52,00
995241000			Набор малый (2 шубки 2", 1 рукоятка, поддон, вставка)	11,61
105845000			Набор большой (2 шубки 9", 1 рукоятка, поддон, вставка)	26,68

### Малярная лента

05652466-99			SHURTAPE 1.5" малярный скотч желтый	12,00
-------------	--	--	-------------------------------------	-------

### Рукоятки

99073290			Рукоятка простая	5,34
99076890			Рукоятка проф усиленная	6,00
106490900			Рукоятка для валика эбонитовая KWIK RELEASE 22.5см (9 ")	16,00
140751129		ОСТАТКИ	PURDY Sageless Frame Рукоятка ПРЕМИУМ 9"	24,63
140770014			PURDY Рукоятка ПРЕМИУМ для мини-валиков 4,5"	10,83
10262800			Рукоятка для валиков 4"	2,93
997106100			Удлинитель деревянный	17,34
106501048		NEW	Удлинитель Contractor Series Pin Lock 0,6-1,2 метра	29,00
7616995090		NEW	Удлинитель Contractor Series Pin Lock 1,2- 2,4 метра	47,30
140755624			Удлинитель PURDY PRO 0,6-1,2 метра	67,00
140755648			Удлинитель PURDY PRO 1,2- 2,4 метра	87,00

### Кисти

99060310			1" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ	0,59
99060320			2" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ	0,91
99060330			3" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ	1,44
99060340			4" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ	3,90
996620100			1" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)	2,95
996620200			2" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)	5,35
996620300			3" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)	10,33
996620400			4" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)	15,49
996840100			1" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)	3,43
996840200			2" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)	6,67
996840300			3" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)	12,81
996840400			4" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)	18,97
996621150			1,5" КИСТЬ КОСАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)	4,32
996621200			2" КИСТЬ КОСАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)	5,64
501480600			КИСТЬ ДЛЯ ПРОПИТОК (МАКЛОВИЦА)	24,00

### Губки

503192200			Рукавица с натуральной губкой	20,01
503192100			Валик из морской губки 6"	32,02
503192500			6" Натуральная губка	18,68

### Шпатели, аппликаторы

503655100			Шпатель шириной 10" для декоративных и общестроительных работ	11,17
140900315			PURDY Шпатель металл 3.75см (1-1/2 дюйма)	5,06
140900340			PURDY Шпатель металл ширина 10см	7,71
140900360			PURDY Шпатель металл 15см	9,07
11354600			Pure Lambskin Stain Pad-Апплик. для нанес. пропиток	21,06
997106100		ОСТАТКИ	Швабра для нанесения лаков и масел натуральная овчина	21,34
997130100		ОСТАТКИ	Сменная насадка для швабры натуральная овчина	14,67

### Герметики:

<b>SHER-MAX UL TRA</b>			Эластомерный герметик, высокая степень растяжения, пожизненная гарантия	3,45
WL001360A	10 oz	белый		
WL002350A	10 oz	прозрачный		
<b>850A ACRYLIC LTX CLK WHITE</b>			Акриловый латексный герметик. Для внутренних и наружных работ. Идеален при работе с деревом, стеклом, алюминием, пластиком, стеновыми панелями, штукатуркой, гипсом, керамической плиткой, кирпичем и камнем. Хорошая способность к приклеиванию. Легкое мытье водой. 45 лет гарантии.	2,76
WL0850A	10 oz	белый		
<b>950A SIL ACR LTX CLK</b>				3,80
WL0955A	10 oz	прозрачный		
<b>Герметик POWERHOUSE</b>			Универсальный силиконизированный акриловый герметик. 6 цветов. Для работ по дереву, металлу,	3,45
WL1100A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Белый		
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Бежевый		
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Кедр		
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Дубовая кора		
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Темно-коричневый		
WL001102A	10 oz	POWERHOUSE 10 OZ Миндаль		
WL9900FP5	5's	колерочная база		
<b>Пистолет для нанесения герметика 30oz</b>				156,08
WL9907500				
<b>Клапан-тарелка для отдачи герметиков</b>				156,08
WL9900FP5				